


Câmera de rede Dome de 2.0MP Infra



2.MP

RESOLUÇÃO



ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO



ZOOM MOTORIZADO

H.265+

COMPRESSÃO DE VÍDEO

50 m

ALCANCE IR

A Câmera de rede Dome de 2.0MP é uma câmera inteligente que proporciona imagem em ultra definição, ideal para monitorar todos detalhes da cena. Ela conta com certificação IP67 e IK10, sendo ideal para instalações em ambientes internos e externos, além de análise inteligente de vídeo que simplifica o monitoramento.



A	Ø
117,9 mm	159,1 mm



950 g

Características

- » IR inteligente ativo com alcance de 50 metros
- » Suporte a cartão micro-SD
- » Função WDR (120 dB)
- » Detecção de face
- » Lente de 2.7 a 12 mm
- » IP67 e IK10
- » Suporte a PoE
- » Entrada e saída de áudio
- » Entrada e saída de alarme

Telemática Sistemas Inteligentes Unidade São Paulo

Rua: Miguel Casagrande, 200
Freguesia do Ó - CEP 02714-000
Telefone: 55 (11) 3933-6363

Telemática Sistemas Inteligentes Unidade Rio de Janeiro

Rua: Assembléia, 69 - 11º andar
Centro - CEP 20.011-001
Telefone: 55 (21) 3216-5054

Demais Localidades

0800 770 0773
e-mail: crm@telematica.com.br



Câmera de rede Dome de 2.0MP Infra

GS310IS-1080A2 -38-F-DOME

Especificações técnicas

Geral	
Sensor de imagem	1/2.5" 2 megapixel CMOS
Pixels efetivos (H x V)	1984x1105 V
Sistema de varredura	Progressivo
Memória RAM/ROM	512 MB / 32 MB
Obturador	Manual ou automático
Velocidade do obturador	1/3~1/100000s
Sensibilidade	Modo Colorido (1/3s, F1.4, 30IRE) 0.05 lux Modo Preto e branco (F1.4, infravermelho ligado) 0 lux
Relação sinal-ruído	>50 dB
Distância máxima do infravermelho	50 metros
Quantidade de LEDs do IR	3
Tipo de lente	Varifocal motorizada
Montagem da lente	Montada
Distância focal	2.7 a 12 mm
Abertura máxima	F1.4
Ângulo de visão	Horizontal: 110° a 40° Vertical: 58° a 23°
Zoom óptico	4x
Posicionamento câmera	
Limite do posicionamento	Pan: 0°~355° Tilt: 0°~65° Rotação: 0°~355°
Análise inteligente de vídeo	
Inteligência	Mudança de cena, Linha virtual, Cerca virtual, Bloqueio de imagem, detecção de desconexão
Função avançada	Detecção de face
Vídeo	
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Quantidade de streams	3 streams
Resoluções	2M (1920x1080) 1.3 M (1280 x 960) / 720 P (1280 x 720) / D1 (704 x 576 / 704 x 480) / VGA (640 x 480) / CIF (352 x 288 / 352 x 240)
Taxa de frames	Stream principal: 2M(1-25/30 FPS)/1.3M(1-25/30 FPS) Stream extra: D1 (1-25/30 FPS) Stream extra 2: 720p (1-25/30 FPS)
Controle de taxa de bits	CBR / VBR
Taxa de bits	H.265: 14K~9984 kbps H.264: 24K~10240 kbps
Modo Dia/Noite	Auto (ICR) / Colorido / Preto e Branco
Perfil Dia e Noite	Agendamento, Dia e Noite
Compensação de luz de fundo	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Balanco de branco	Automático, Luz natural, iluminação pública, Ambiente externo e Manual
Controle de ganho	Auto / Manual
Redução de ruído	3D DNR
Detecção de movimento	Até 4 regiões de detecção

Vídeo	
Mascaramento da câmera	Sim
Região de interesse	Até 4 regiões de interesse
Máscara de privacidade	Até 4 regiões
IR inteligente	Sim
Zoom digital	16x
Espelhamento de imagem	Sim
Rotacionamento de imagem	0° / 90° / 180° / 270°
Áudio	
Interface de áudio	1 entrada e 1 saída
Compressão	G.711a / G.711mu / AAC / G.726
Detecção de áudio	Sim
Rede	
Interface	RJ45 (10/100BASE-T)
Protocolos	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP; TCP/IP
Compatibilidade	Intelbras-1, Onvif, CGI, Genetec
Método do stream	Unicast / Multicast
Máximo acesso de usuários	10 usuários / 20 usuários
Configuração de nível de acesso	Acesso através de senha com diferentes níveis de permissão
Armazenamento	Cartão micro-SD de até 128 GB (vendido separadamente), NAS e PC para gravação local
Navegadores	IE®, Chrome®, Firefox®, Safari®
Smartphone	iOS®, Android®
Throughput máximo	32 Mbps
Interfaces	
Alarme	1 entrada de alarme (5 mA - 5 Vdc) 1 saída (300 mA - 12 Vdc)
Saída de vídeo analógico	1 (apenas para ajuste)
Formato do vídeo	NTSC
Certificações	
Certificados	CE (EN 60950:2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B
Características ambientais	
Alimentação	12 Vdc, 24 Vac ou PoE (802.3af)
Consumo	<15 W
Temperatura de operação	-30 °C~+60 °C (-22 °F~+140 °F) / umidade <95%
Temperatura de armazenamento	-30 °C~+60 °C (-22 °F~+140 °F) / umidade <95%
Proteção contra ingressão	IP67
Proteção antivandalismo	IK10
Material do case	Metal
Dimensões (L x A x P)	Ø159.1 mm x 117.9 mm
Peso líquido	0.95 kg
Peso bruto	1.20 kg

Telemática Sistemas Inteligentes Unidade São Paulo

Rua: Miguel Casagrande, 200
Freguesia do Ó - CEP 02714-000
Telefone: 55 (11) 3933-6363

Telemática Sistemas Inteligentes Unidade Rio de Janeiro

Rua: Assembléia, 69 - 11º andar
Centro - CEP 20.011-001
Telefone: 55 (21) 3216-5054

Demais Localidades

0800 770 0773
e-mail: crm@telematica.com.br

