

Proteção e Segurança para sua empresa

PD300



PD300 INOX

Solidez, modernidade e segurança para qualquer ambiente.

A catraca pedestal PD300 foi criada com alta tecnologia, design moderno e robusto para o controle de acesso de usuários, proporcionando maior segurança e proteção. Sendo extremamente prático de instalar e configurar. Possui dimensões reduzidas para otimizar a utilização de espaços.

CARACTERÍSTICAS

- Controladora integrada ao gabinete
- Bloqueio para contagem de acesso;
- Modo online ou offline;
- Sistema anti - dupla; antipassback
- Acionamento e travamento por solenides
- Pictograma de entrada , saída e laterais;
- Homologado com a plataforma de gestão Suricato;
- Mecanismo por mola e amortecedor para evitar contra golpe aumentando a via útil
- Controle de pictogramas, solenoides , giros etc..
- Gabinete com dimensões aproximadas
- L = 240mm A= 1055 mm P = 670mm
- Angulo 88mm VP = 400mm
- Bidirecional com orientação em pictogramas tricolores luminoso de alto brilho
- Gabinete com cantos arredondados sem parafusos externos, em aço inox AISI 304/316L ou aço carbono pintado com pintura eletrostática;
- Contador eletrônico,
- Controladora com bateria de lithium (vida útil de 7 anos) totalmente independente do circuito eletrônico;
- 3 Hastes em aço inox (braço que cai) facilita a evacuação em caso de emergência;

INTEGRAÇÃO

Pronto para integrar com qualquer tipo de solução através do middleware Conex.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM	DESCRIÇÃO	PD300
INDICADORES LUMINOSOS	Pictogramas de acesso válido, acesso bloqueado e de orientação de fluxo de acesso	Sim
COFRE COLETOR / URNA	Cofre para a coleta de cartões	Sim
NOBREAK	Bateria 12V-7Ah para funcionamento em caso de queda de energia com autonomia de até 4 horas	Sim
INTERFACE DE COMUNICAÇÃO	Ethernet	10/100mbps
INTERFACE COM USUÁRIO	Teclado / Display e Buzzer	Sim
INTERFACE DE SOFTWARE / CONTROLADORA I/O = 8 ENTRADAS I/O = 2 SAIDAS RELE	40.000 eventos	Sim
	Mémória	EPROM E FLASH
	Quantidade de usuário (multiformato cartões)	70.000
	Software de operação Online e / Off line	Sim
	Web Server protegido por senha	Sim
	RTC / Relógio geral incorporado	Sim
	Fonte (com bateria de backup)	2A em 12VCC (bateria integrada)
	Código de Barras / Smart / Biometria	Sim
TIPOS DE LEITORAS 3 (entrada e saída e no cofre coletor)	Proximidade (frequência 13,56 MHz e 125 kHz) Compatível: 125 KHz - card e HID Proximity Card (13.56MHz) NXP Mifare e suas diversas classificações	Sim
	Compatível com: Wiegand 26,34,42 bits (customizável)	Sim
	Distância para w Leitura	2 a 6 cm
	Proteção	IK10 e IP66
	Dimensões	105 x 49 x 21mm
CONTADOR /SENSOR	Eletromecânico/Indutivo controle de giro	Sim
PESO APROXIMADO	Peso (Kg)	40
ALIMENTAÇÃO	VCA	110/220
PROTEÇÃO	IP40	Sim
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	0°C A 55°C	Sim
CICLOS (MCBF)	Maior que 1 milhão	Sim



www.telematica.com.br
crm@telematica.com.br

Rua Miguel Casagrande, 200 - Freguesia do Ó
CEP 02714-000 | São Paulo - SP
São Paulo 55 (11) 3933-6363
Demais Localidades: 0800 770 0773

telemática
SISTEMAS INTELIGENTES

Soluções em Seguridade | Soluções de Acesso | Software de Gestão | CFTV | Registro Eletrônico de Ponto

Este documento é de propriedade da Telemática Sistemas Inteligentes Ltda. As informações aqui contidas têm caráter técnico/informativo e não podem ser copiadas, fotocopiadas, reproduzidas em qualquer meio eletrônico ou de forma legível por máquina, no todo ou em partes, incluindo sites veiculados em redes ou mesmo internet, sem a autorização prévia/formal da Telemática Sistemas Inteligentes Ltda. Esta, reserva, por outro lado, o direito de alterar seu conteúdo e forma, sem qualquer aviso prévio. As imagens aqui apresentadas são meramente ilustrativas.