

Controlador de Acesso

Codin MD400



www.telematica.com.br

telemática
SISTEMAS INTELIGENTES

Controlador eletrônico de acesso que possibilita o gerenciamento on-line da movimentação de colaboradores, visitantes e terceiros.

CARACTERÍSTICAS

- Atende as necessidades de RH, como controle de férias e rescisão;
- Permite a localização de pessoas;
- Monitoramento em tempo real de alarmes e acessos;
- Permite a utilização do sistema on-line e off-line;
- Compatível com várias tecnologias de identificação: smart card, código de barras "1D e 2D", proximidade, biometria e (1:N ou 1:1), operando em modo ON e OFFLINE com até 10.000 digitais;
- Programação para os seguintes recursos: listas de restrições, senhas para acesso restrito, faixas horárias e faixa horária por local, mensagem aos usuários, afastamento, benefícios, sistema anti-dupla entrada, controle por nível, entre outros;
- Controle e gerenciamento de eventos de coação on-line;
- Todos os eventos de alarme e acesso são monitorados em tempo real;
- É possível monitorar até 6 alarmes e acionar dispositivos como: sirenes, lâmpadas, ar condicionado, entre outros.

RECURSOS OPCIONAIS

- Expansão de monitoramento de alarmes, podendo ser expandido para até 24 entradas - utilizando o MUX "Multiplexador de Entradas Telemática";
- Placa Ethernet com módulo PoE+ (PoE Plus)* 30W – alimentando o equipamento apenas com o cabo de rede (o switch precisa ter o recurso PoE + (PoE Plus)* ou um injetor PoE+ (PoE Plus)* adicional precisará ser instalado dispensando a utilização da fonte de alimentação e permitindo acionar até uma fechadura de 12 VDC/300mA.
- Permite a utilização de mais dois leitores adicionais através do módulo MD410.

SEGURANÇA

- Controle das áreas de risco, reduzindo acidentes de trabalho;
- Facilita a saída emergencial em caso de acidentes.

FUNÇÕES ADICIONAIS DE CONTROLE


- Estacionamento;
- Ar Condicionado;
- Sistema de automação: iluminação e elevadores;
- Gerador de névoa;
- Torniquete;
- Eclusa;
- Cancela.



*No caso do uso do PoE+ (PoE Plus), é obrigatório o mínimo de 30W disponível na porta.

O MD400 é compatível com várias tecnologias de identificação, podendo ser utilizado para gerenciar:

Cancela




Gerador de Névoa




Torniquete ou Eclusa



Controle Perimetral



Ar Condicionado



Estacionamento



Iluminação



Elevador



Acessórios para o controlador de acesso:

Para maior proteção em áreas externas, disponibilizamos acessórios para garantir o melhor desempenho do produto.



Protetor Acrílico
MD400 / 410



Capa Plástica
MD400 / 410




Acionador de
Carga TSI



Pedestal
MD400 / 410

Imagens ilustrativas.

CONHEÇA NOSSOS PRODUTOS!




Soluções de estacionamento
(Cancelas e Tags)



CFTV
Câmeras térmicas e
visuais, NVR'S, DVR'S e
serviços de monitoramento



Reconhecimento
Facial



Bloqueios eletrônicos
de alto padrão

Revendedor Autorizado



www.telematica.com.br
crm@telematica.com.br

Rua Miguel Casagrande, 200 - Freguesia do Ó
CEP 02714-000 | São Paulo - SP
São Paulo: 55 (11) 3933-6363
Demais Localidades: 0800 770 0773

telemática
SISTEMAS INTELIGENTES

Soluções em Segurança | Soluções de Acesso | Software de Gestão | CFTV | Registro Eletrônico de Ponto

Este documento é de propriedade da Telemática Sistemas Inteligentes Ltda. As informações aqui contidas têm caráter técnico/informativo e não podem ser copiadas, fotocopiadas, reproduzidas em qualquer meio eletrônico ou de forma legível por máquina, no todo ou em partes, incluindo sites veiculados em redes ou mesmo internet, sem a autorização prévia/formal da Telemática Sistemas Inteligentes Ltda. Esta, reserva, por outro lado, o direito de alterar seu conteúdo e forma, sem qualquer aviso prévio. As imagens aqui apresentadas são meramente ilustrativas.